

Pebble⁴

A Impressora para personalizar cartões em plástico



Transferência Térmica
Monocromática
e Sublimação a Cores



300 dpi



Impressão
de um lado
de cada vez



24 seg/cartão



0.25 - 1 mm



3 anos

A Pebble⁴ é desenhada para responder a todas as necessidades, sejam elas de pequenos ou grandes volumes de personalização de cartões. A Pebble⁴ é hoje, a solução ideal para qualquer tipo de aplicação que requeira a impressão de cartões apenas numa face. cartões de Funcionário, cartões de Estudante, cartões de acesso, Passes de Transporte, cartões de fidelização, cartões de Pagamento e muito mais...

Graças à mais avançada tecnologia de impressão no mercado, a Pebble⁴ disponibiliza cartões com uma alta definição em apenas alguns segundos. Esta impressora de cartões beneficia das últimas tecnologias de gravação: banda magnética ISO ou JIS2, e cartões inteligentes com contacto e sem contacto (RFID). Estas opções de gravação podem ser simultaneamente combinadas para personalizar múltiplos tipos de cartões numa só passagem.

A Pebble⁴ é equipada com um muito conveniente carregador com capacidade para 100 cartões. Pode ainda ser uma elegante impressora de balcão, graças ao seu carregador manual de cartões, que permite a impressão cartão a cartão e a consequente entrega ao seu destinatário.

A Pebble⁴ está disponível em três cores translúcidas que poderão ser trocadas: Troque desde um vermelho fogo, ao verde selvagem ou ao azul oceano, e faça com que a Pebble⁴ se adapte sempre ao seu escritório.

A gama de impressoras Pebble⁴, é orgulhosamente selada com a marca Evolis, e como sinal de um forte compromisso de fiabilidade, e durabilidade aliado à qualidade, beneficia de uma pioneira garantia de 3 anos.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Impressão a cores e monocromático
- Cabeça de Impressão com 300 dpi (11.8 dots/mm)
- Ligação USB
- Ligação Opcional Ethernet TCP-IP
- 16 MB RAM
- Carregador amovível com capacidade para 100 cartões (0.76 mm - 30 mil)
- Receptor com capacidade para 50 cartões (0.76 mm - 30 mil)
- Painel de Controlo com 1-botão e 4-LED's
- Cores dispon.: Azul Oceano, Vermelho fogo, Verde selvagem

MODOS DE IMPRESSÃO

- Sublimação e transferência térmica
- Sistema avançado de gestão de cores para uma qualidade de impressão de topo
- Impressão topo a topo do cartão
- Sistema de poupança de fita

VELOCIDADE

o tempo de personalização depende do layout do cartão e das definições que se aplica

- Cores (YMCKO): 150 cartões/hora
- Monocromático: mais de 1000 cartões/hora

PLATAFORMAS SUPORTADAS

- Windows™ XP, 2003 e Vista, 32 e 64 bits
- Mac™ OS X v10.2, 10.3 e 10.4
- Linux

SOFTWARE FORNECIDO

- eMedia Card Designer Software para desenhar, editar e imprimir cartões.
- Compatível com Windows™ XP, 2003 e Vista
- Permite a Conexão com base de dados em Microsoft™ Excel

TIPO DE FITAS

- 2-painéis KO - fita preta monocromática - 500 cartões/fita
- 5-painéis YMCKO - fita a cores - 200 cartões/fita
- Meio-Painel YMC(HALF) + KO - fita a cores - 400 cartões/fita
- Fitas monocromática - mais de 1000 cartões/fita (preta, vermelha, verde, azul, branca, dourada e prateada)
- Fitas especiais:
 - * Holograma - 350 cartões/fita
 - * Raspadilha - mais de 1000 cartões/fita

OPÇÕES

- opções de gravação (podem ser combinadas):
 - * Gravador de Banda Magnética ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
 - * Contactos eléctricos para Cartões Inteligentes - ISO 7816-2
 - * Contactos eléctricos e gravador para Cartões Inteligentes - PC/SC, EMV 2000-1
 - * Gravador de Cartões de Proximidade - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - * outros tipos mediante pedido
- Carregador adicional de 100 cartões: Oceano, Fogo e Selvagem
- Carregador Manual: Oceano, Fogo e Selvagem
- Mala de transporte
- Kits de Limpeza

GARANTIA

Utilize produtos originais Evolis para uma melhor performance e durabilidade da sua impressora.

- 3 anos para impressora e cabeça de impressão, sem limite de passagens²



Tipo de cartões

Formato dos cartões

Espessura dos Cartões

Capacidade do carregador

Capacidade do receptor:

Dimensões

Peso

Interface de comunicação

Alimentação

Eléctrica

- PVC, PVC Composto, PET, ABS¹, e cartões com verniz especiais¹
- ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98mm x 85,60mm)
- ISO CR-79 – (52,10mm x 83,90mm) - opcional
- de 0,25mm (10 mil) a 1mm (40 mil)
- 100 cartões (0,76mm – 30 mil)
- 50 cartões (0,76mm – 30 mil)
- Largura 235 mm x Profundidade 396 mm x Altura 192 mm
- 5.9 Kg
- USB (cabo fornecido) - e Ethernet TCP-IP (opcional)
- 110-230 Volts AC, 60-50 Hertz
- Temperatura em funcionamento Min/Max : 15° / 30°C (59° / 86° F)
- Humidade: 20% to 65% não condensada
- Temperatura de Armazenamento Min/Max : -5° / +70°C (23° / 158° F)
- Humidade em armazenamento: 20% to 70% non-condensing
- Ventilação em funcionamento: ar livre

1. Segundo Condições específicas.

2. Sujeito à observação das condições específicas e uso de consumíveis genuínos Evolis



missprint

R.Armando Rodrigues, nº 9A
Alto da Faia - Telheiras
1600 - 414 Lisboa
Telef. 21 842 91 30
Fax. 21 842 91 38
geral@missprint.com
www.missprint.com