

Dualys³

A Impressora para personalizar cartões em plástico nas duas faces numa só operação



Transferência Térmica
Monocromática
e Sublimação a Cores



300 dpi



Impressão
dos dois lados
de uma vez só



29 seg/cartão



0.25 - 1 mm



3 anos

Para grandes ou pequenos volumes de personalização de cartões, a Dualys³ é a melhor impressora para a personalização de cartões nas duas faces, permitindo alta qualidade, robustez e segurança.

Graças à mais avançada tecnologia de impressão no mercado, a Dualys³ disponibiliza cartões com uma alta definição em apenas alguns segundos. Esta impressora de cartões beneficia das últimas tecnologias de gravação: banda magnética ISO ou JIS2, e cartões inteligentes com contacto e sem contacto (RFID). Estas opções de gravação podem ser simultaneamente combinadas para personalizar múltiplos tipos de cartões numa só passagem, abrindo caminho a uma vasta gama de soluções nos diferentes sectores: Identificação, Segurança Biométrica, Transportes, Instituições Financeiras, Escolas, Universidades, programas de Fidelização...

A Dualys³ é equipada com um muito conveniente carregador com capacidade para 100 cartões. Pode ainda ser uma elegante impressora de balcão, graças ao seu carregador manual de cartões, que permite a impressão cartão a cartão e a consequente entrega ao seu destinatário.

A Evolis sempre com uma sublime qualidade introduz uma garantia de **3 anos** em toda a gama de impressoras Dualys³. Até porque as impressoras Evolis têm dado provas de confiança no mercado,

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Impressão a cores e monocromática
- Cabeça de impressão com 300 dpi (11.8 dots/mm)
- Ligação USB
- Ligação Opcional Ethernet TCP-IP
- 16 MB RAM permite armazenamento de duas imagens (frente e verso)
- Flip-over para impressão dos dois lados do cartão
- Carregador amovível com capacidade para 100 cartões (0.76 mm - 30 mil)
- Receptor com capacidade para 100 cartões (0.76 mm - 30 mil)
- Painel de Controlo com 1-botão e 4-LED's

MODOS DE IMPRESSÃO

- Sublimação e transferência térmica
- Sistema avançado de gestão de cores para uma qualidade de impressão de topo
- Impressão topo a topo do cartão
- Impressão dos dois lados do cartão
- Sistema de poupança de fita

VELOCIDADE

o tempo de personalização depende do layout do cartão e das definições que se aplica

- Cores 1 lado (YMCKO): 150 cartões/hora
- Cores 2 lados (YMCKO-K): 125 cartões/hora
- Monocromático 1 lado: mais de 1000 cartões/hora
- Monocromático 2 lados: mais de 350 cartões/hora

PLATAFORMAS SUPORTADAS

- Windows™ XP, 2003 e Vista, 32 e 64 bits
- Mac™ OS X v10.2, 10.3 e 10.4
- Linux



SOFTWARE FORNECIDO

- eMedia Card Designer Software para desenhar, editar e imprimir cartões.
- Compatível com Windows™ XP, 2003 e Vista
- Permite a Conexão com base de dados em Microsoft™ Excel

TIPO DE FITAS

- 2-painéis KO - fita preta monocromática - 500 cartões/fita
- 5-painéis YMCKO - fita a cores - 200 cartões/fita
- 6-painéis YMCKO-K - fita a cores - 200 cartões/fita
- Meio-Painel YMC(HALF) + KO - fita a cores - 400 cartões/fita
- Fitas monocromáticas - mais de 1000 cartões/fita (preta, vermelha, verde, azul, branca, dourada e prateada)
- Fitas especiais:
 - * Holograma - 350 cartões/fita
 - * Raspadinha - mais de 1000 cartões/fita

OPÇÕES

- opções de gravação (podem ser combinadas):
 - * Gravador de Banda Magnética ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
 - * Contactos eléctricos para Cartões Inteligentes - ISO 7816-2
 - * Contactos eléctricos e gravador para Cartões Inteligentes - PC/SC, EMV 2000-1
 - * Gravador de Cartões de Proximidade - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - * outros tipos mediante pedido
- Carregador adicional de 100 cartões: Oceano, Fogo e Selvagem
- Carregador Manual: Oceano, Fogo e Selvagem
- Mala de transporte
- Kits de Limpeza

GARANTIA

Utilize produtos originais Evolis para uma melhor performance e durabilidade da sua impressora.

- 3 anos para impressora e cabeça de impressão, sem limite de passagens²

Tipo de cartões

Formato dos cartões

Espessura dos Cartões

Capacidade do carregador

Capacidade do receptor:

Dimensões

Peso

Interface de comunicação

Alimentação

Eléctrica

- PVC, PVC Composto, PET, ABS¹ e cartões com verniz especiais¹
- ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98mm x 85,60mm)
- de 0,25mm (10 mil) a 1mm (40 mil) - (para impressão nos 2 lados recomenda-se mais de 0.50mm)
- 100 cartões (0,76mm – 30 mil)
- 100 cartões (0,76mm – 30 mil)
- Largura 237 mm x Profundidade 447 mm x Altura 235192 mm
- 7.4 Kg
- USB (cabo fornecido) - e Ethernet TCP-IP (opcional)
- 110-230 Volts AC, 60-50 Hertz
- Temperatura em funcionamento Min/Max : 15° / 30°C (59° / 86° F)
- Humidade: 20% to 65% não condensada
- Temperatura de Armazenamento Min/Max : -5° / +70°C (23° / 158° F)
- Humidade em armazenamento: 20% to 70% non-condensing
- Ventilação em funcionamento: ar livre

1. Segundo Condições específicas.

2. Sujeito à observação das condições específicas e uso de consumíveis genuínos Evolis

missprint

R.Armino Rodrigues, nº 9A
Alto da Faia - Telheiras
1600 - 414 Lisboa
Telef. 21 842 91 30
Fax. 21 842 91 38
geral@missprint.com
www.missprint.com

